



# UROIL

## ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ АЛКИДНЫЙ ЛАК ДЛЯ ПАРКЕТА

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

### ОПИСАНИЕ:

Однокомпонентный алкидный лак, обладает отличной укрывистостью, превосходным нанесением и износостойкостью. Придает древесине теплый оттенок, подчеркивает естественный цвет и структуру дерева. UROIL подходит для всех видов древесины. Применяется, как в жилых помещениях, на лестницах, так в спортивных залах. Соответствует нормам 2004/42/ЕС. Доступен в матовой, полуматовой и в глянцевой степени блеска.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Химическая основа:	уретан модифицированные смолы в растворителе
Вязкость:	28-33 сек.
Удельная плотность:	0.9 г/см <sup>3</sup>
Разбавление:	не требуется, при необходимости может быть разбавлен до 5% DILUENTE UR
Нанесение:	валик или кисть
Расход:	80-100 мл/м <sup>2</sup> на слой
Табер тест (1000 оборотов, 1000 г, CS-10):	25 мг.
Адгезия (метод решетчатого надреза):	100 %
Температура нанесения:	от +10°C до +25°C
Время высыхания:	формирование пленки около. 120 min. высыхание на отлип около. 180 min.
Готовность к шлифовке:	12-24 часа
Время между слоями:	12-24 часа
Полное высыхание:	6 дней, при оптимальных климатических условиях
ЛОС:	465 г/л
Степень блеска:	Глянец 85 ±5 Полумат 50 ±5 Мат 15 ±5
Температура хранения:	от +5°C до +25°C
Срок хранения:	12 месяцев, в ненарушенной упаковке
Средства очистки:	SOLVENTE CH 500
Использование:	для внутренних работ
Безопасность:	см. паспорт безопасности продукта
Вид упаковки:	5 л

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

Убедитесь, что влажность древесины составляет от 7% до 11% и произведена финишная шлифовка абразивами 180-220. Удалите пыль с поверхности пола при помощи пылесоса. Перед использованием перемешайте содержимое канистры. Дайте лаку отстояться примерно 10 минут. Вылейте лак в чистый контейнер. Используйте только чистые инструменты. Наносите лак согласно тех. листу. При работе с лаком в условиях повышенной температуры (выше +25°C) и пониженной влажности рекомендуется добавлять разбавитель DILUENTE UR (до 5%) для улучшения растекаемости лака.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Рекомендуется провести проверку продукта на совместимость с неизвестными породами дерева на возможность изменения цвета. На древесине, насыщенных эфирными маслами и солями, такими как тик, ипе-лопачо, оливковое дерево и др., высыхание продукта происходит медленнее. Поэтому на таких покрытиях рекомендуется нанесение UROIL очень тонким слоем при хорошей вентиляции в помещении. Продукт не совместим с другими грунтами и лаками для паркета. Для пород с низкой пористостью и впитывающей способностью первый слой рекомендуется разбавлять DILUENTE UR (до 5%). Перед использованием UROIL ему

необходимо дать отстояться при комнатной температуре. UROIL должен быть использован после открытия канистры. Продукт не морозоустойчив. Время высыхания, указанное в тех.карте, действительно при температуре окружающей среды +20°С и относительной влажности воздуха 50%.

---

**ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И УТИЛИЗАЦИИ:**

Перед использованием ознакомьтесь с паспортом безопасности продукта. Данный продукт и его пары легко воспламеняются. Держать вдали от огня, не курить во время использования или транспортировке. Во время использования надевайте защитные перчатки или используйте защитный крем MAGIC PELL и защитные очки. Хорошо проветривайте помещение во время и после использования. Соблюдайте действующие правила техники безопасности. Не выбрасывайте остаточный продукт в почву, поверхностные воды или стоки. При утилизации продукта и других отходов, образующихся во время использования, соблюдайте условия Указа № 152/2006 Италии и последующих изменений (Единый закон об охране окружающей среды). Для получения дополнительной информации обратитесь в службу технической поддержки. Содержание этого листа заменяет и замещает содержание предыдущего издания.

---

**ГАРАНТИЙНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ:**

Данный Лист Технической Информации является только общим руководством и может не содержать соответствующую информацию при специфических условиях использования. Lechner Spa не принимает на себя ответственность за потерю или повреждения, которые могут последовать из-за использования данной продукции. Поскольку климатические условия и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находятся вне контроля компании-производителя и зависят от ряда факторов. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты или свяжитесь на нашим официальным представителем.

