

PARQUETMAX STRONG

Полиуретановый клей для паркета и древесины

Технический паспорт

Описание продукта

Saras Parquetmax Strong - это двухкомпонентный паркетный клей на основе полиуретана, не содержащий растворителей



Свойства

Parquetmax Strong устойчив к воздействию влаги, воды и большинства химикатов. Он обладает очень хорошей заполняющей способностью и тиксотропными свойствами. Parquetmax Strong дает лучший результат при креплении дерева к бетону, чем другие виды клеев. Parquetmax Strong подходит для полов с подогревом.

Области применения

Parquetmax Strong - клей для паркета, ламината и всех пород дерева.

Инструкции по применению

Компонент смолы А следует тщательно перемешать, чтобы обеспечить полное разделение. Добавить содержимое компонента отвердителя В, продолжая при этом перемешивать. Продолжайте перемешивать до получения однородной смеси. Смешанный материал должен быть использован в течение 45 минут после смешивания при температуре 20°C. Поверхность должна быть сухой и чистой. Parquetmax Strong можно наносить шпателем или щеткой. На неровных или шероховатых поверхностях используйте грунтовку Polmax 01 Primer перед нанесением клея. На ровных, но липких, пыльных и неподготовленных поверхностях загрунтовать поверхность грунтовкой Polmax 01 Primer. На влажных поверхностях до 75% рекомендуется использовать влагозащитный барьер Eromax 02 Hum Primer.

Свойства

Соотношение смешения	10:1 (по весу)
Плотность смеси (20°C)	приблизительно 2,01±0,1 г/см ³
Плотность компонента А (20°C)	приблизительно 2,10±0,1 г/см ³
Плотность компонента В (20°C)	примерно 1,22±0,05 г/см ³
Время жизнеспособности (23°C)	30-40 минут
Температура нанесения	Минимум 5°C
Отверждение (20°C и относительная влажность 60%)	4 часа
Подходит для пешеходного движения	24 часа
Цвет и запах	Крем, без запаха

Расход

1,4 кг-1,8 кг используется на м² (зависит от поглощения поверхности)

Хранение

1 год при обычных условиях Продукты должны оставаться в своих оригинальных невскрытых упаковках, на которых должно быть указано название производителя, обозначение продукта, номер партии и этикетки с мерами предосторожности при применении.

Упаковка

Ведро весом 10 кг (А+В)

Важные примечания

Основание должно быть сухим, чистым, без пыли, жира и масла. Продукт следует наносить при температуре от 5°C до 30°C.

Предостережения

Вреден при проглатывании. Немедленно обратитесь за медицинской помощью. Следует надевать резиновые перчатки и защитные очки с боковыми щитками.

