



РАСТВОРИТЕЛЬ 0500 PROFİ

Растворитель 0500 PROFİ представляет собой мягкий растворяющий состав. Не содержит ароматических углеводородов. Имеет широкий спектр применения.

СВОЙСТВА



- Разбавление защитно-декоративных составов на основе натуральных масел и восков, а также разбавление масляных, алкидных, битумных, глифталевых, пентафталевых и фенольных лаков и эмалей как для достижения рабочей вязкости, так и после загустевания;
- Удаление натуральных масел и масляных пятен с рабочей поверхности и одежды в процессе работы с маслами (до момента их полного высыхания);
- Удаление смоляных пятен с поверхности древесины;
- Обезжиривание различных поверхностей (стекло, металл, дерево, жесткая резина) перед окраской;
- Очистка малярного инструмента и промышленного оборудования для нанесения натуральных масел и восков;
- Разведение мастик на основе битума и силиконового каучука;
- Удаление масляных, битумных и восковых загрязнений с различных материалов;
- Удаление органических пятен с напольных покрытий (деревянный паркет, линолеум, ламинат);
- Удаление с различных поверхностей жидких силиконов и силиконового масла (бытовые и автомобильные полировочные составы);
- Удаление пятен неотвердившихся силиконовых и полиуретановых герметиков, а также герметиков на основе MS полимера.

ЦВЕТ

Бесцветный

ЗАПАХ

Растворитель доступен в 2-х вариантах: деароматизированный и с добавлением масла из кожуры цитрусовых плодов

СОСТАВ

Деароматизированные алифатические углеводороды, масло из кожуры цитрусовых плодов.

СРОК ХРАНЕНИЯ

3 года с даты производства в не вскрытой заводской упаковке

ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Хранить в прохладном, сухом, не доступном для детей месте в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей, вдали от приборов отопления и электрических устройств. Допускается хранение и транспортировка при отрицательных температурах (возможна деформация тары).

ФАСОВКА

0,5 л / 1 л / 5 л

<p>ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ</p>	<p>Растворитель 0500 PROFi необходимо использовать только в тщательно проветриваемом помещении или на открытом воздухе. Не допускать попадания в глаза, органы дыхания, на кожу и одежду, применять индивидуальные средства защиты. При попадании в глаза и на кожу тщательно промыть водой с мылом. При проглатывании – обратиться к врачу. В помещениях для хранения и эксплуатации растворителя 0500 PROFi запрещается обращение с открытым огнем.</p> <p>При разливе растворителя необходимо собрать его в отдельную тару и вынести из помещения, место разлива протереть сухой тряпкой. При разливе на открытой площадке место разлива необходимо засыпать песком с последующим его удалением. При загорании растворителя применяют все средства пожаротушения, кроме воды.</p>
<p>УТИЛИЗАЦИЯ</p>	<p>Растворитель по возможности необходимо использовать полностью. Жидкие остатки продукта необходимо сдать в пункт сбора опасных бытовых отходов.</p> <p>Небольшое количество продукта, а также пропитанные им рабочие материалы можно утилизировать вместе с бытовым мусором после высыхания.</p>
<p>РАСХОД</p>	<p>При разбавлении – 5-10 % от объема разбавляемого лакокрасочного материала.</p> <p>При обезжиривании и удалении смолы с деревянной поверхности 1 литр на 15-30 м² или 30-60 мл/м² в зависимости от впитывающей способности древесины и интенсивности смолотечения.</p>
<p>РАБОЧИЙ ИНСТРУМЕНТ</p>	<p>Плоские кисти с натуральным, смешанным или синтетическим ворсом, рекомендованные для работы с маслами, ветошь, мягкая ткань (вафельное полотенце), войлочный пад.</p>
<p>ПРИМЕНЕНИЕ</p>	<p>При обезжиривании поверхности её необходимо тщательно протереть мягкой тканью, смоченной в растворителе 0500 PROFi.</p> <p>При удалении смоляных пятен необходимо обработать очищаемую поверхность и смоляные карманы кистью, смоченной в растворителе, после того как смола размягчится, её необходимо очистить механически, например войлочным падом или ветошью.</p> <p>При использовании растворителя 0500 PROFi в качестве разбавителя для масел и восков его необходимо добавлять маленькими порциями и тщательно перемешивать разбавляемый состав.</p> <p>Загрязнённый после очистки инструмента и оборудования растворитель можно использовать вторично, проведя процесс декантации (осаждения).</p>
<p>ВАЖНО</p>	<ul style="list-style-type: none"> • При работе с растворителем необходимо обеспечить оптимальный приток свежего воздуха! • Использование растворителя вблизи открытого огня категорически запрещено! • Растворитель 0500 PROFi не может быть использован для разбавления водно-дисперсионных и водно-эмульсионных продуктов.