

TRICOL CLEANER 103

ОЧИСТИТЕЛЬ. СРЕДСТВО ДЛЯ ДЕЛИКАТНОГО УДАЛЕНИЯ ПЯТЕН ПАРКЕТНОГО КЛЕЯ С ФИНИШНОГО МАСЛЯНОГО И ЛАКОВОГО НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ

- удаляет следы паркетного клея любой давности
- не портит финишное покрытие
- необходим при укладке паркета

Внешний вид	прозрачная жидкость
Химическая основа	смесь органических растворителей
Расход	в зависимости от использования
Температура нанесения	от +5 до +35 °С
Температура хранения	от -15 до +40 °С

Описание:

Очиститель подходит для деликатного удаления сложных загрязнений, таких как следы от клейкой ленты, следы засохшего полиуретанового клея для паркета или клея на основе МС-полимеров и т. д. с разных видов поверхностей. Средство подходит для очистки инструментов.

Инструкция к применению: смочите чистую мягкую ткань очистителем TRICOL CLEANER 103 и легкими движениями без нажима обработайте пятна от клея до полного удаления загрязнения с поверхности. На особенно стойкие пятна положите смоченную в очистителе TRICOL CLEANER 103 ткань и слегка прижимайте её к поверхности с загрязнением по мере его размягчения. Прижимать необходимо минимум 1 минуту, время зависит от толщины загрязнения. После попробуйте убрать засохший клей механическим способом (например, пластиковым шпателем). Повторите при необходимости.

Примечание: повышение температуры в помещении сокращает время испарения и может привести к увеличенному расходу, если за один раз следы клея не ушли, проведите операцию повторно.

Меры предосторожности: при работе с материалом избегать вдыхания паров, попадания в глаза и на кожу. При попадании в глаза необходимо немедленно промыть открытые глаза большим количеством проточной воды в течение нескольких минут и обратиться к врачу. Рекомендуем работать в перчатках. В недостаточно проветриваемых помещениях работать в респираторах. После работы со средством без перчаток использовать увлажняющий крем для рук. Во время работы в закрытых помещениях, обеспечить проветривание.

Внимание! Проверьте очиститель TRICOL CLEANER 103 на небольшом участке перед использованием. Избегайте сильного надавливания при очистке, чтобы не поцарапать финишное покрытие.

Способ нанесения: мягкой тканью или безворсовой салфеткой.

Срок хранения: 24 месяца в герметичной упаковке.

Упаковка: металлическая бутылка 0,5 л.